

Winscp & Putty en SSH

Cette partie a été développée dans le cadre de l'usage de **Git** avec un serveur mutualisé **OVH**.

L'accès **SSH** peut-être également utilisée pour accéder à des ressources sur **OVH** en utilisant une connexion **SSH** ce qui facilite la gestion des accès.

- un seul compte d'accès
- le fichier `.ssh/authorized_keys` permettant de gérer les clés publiques **SSH** autorisées à accéder à la ressource.

Pour cela nous allons nous utiliser un exemple typique...

Production des clés

On peut utiliser [ssh-keygen](#) fournit avec **Git**.

Sur le serveur

Arborescence

```
/--- ./ppe
/   |
/   |---.ssh
/   |----- authorized_keys #fichier des clés publiques ssh
/   |
/   |---les ressources accessibles (fichiers:répertoires sous ./ppe)
```

- le répertoire **.ssh** contient un fichier spécial dans lequel sont mémorisées les clés des différents utilisateur.

URL d'accès aux ressources

```
* boonum-ppe@ssh.cluster003.ovh.net
```

Le compte **boonum-ppe** pointe sur **./ppe**. Cette façon de faire permet de cantonner les connexions à une ressource limitée : ici le répertoire OVH **./ppe**

From:
<http://ppe.boonum.fr/> - **AP.SIO**

Permanent link:
<http://ppe.boonum.fr/doku.php?id=outil:winscpputty&rev=1535207939>

Last update: **2018/08/25 16:38**



